

Zatopialne pompy ściekowe typu ABS XFP 105J - 600X

SULZER

50 Hz

Zatopialne pompy ściekowe ABS serii XFP przeznaczone są do ścieków komunalnych i przemysłowych. Służą do tłoczenia wody czystej i zanieczyszczonej, ścieków zawierających substancje stałe i włókniste. Wyposażone są w silniki sprawności klasy premium IE3.

Konstrukcja

- Silniki sprawności premium IE3 zgodnie z IEC 60034-30, testowane zgodnie z IEC 60034-2-1.
- Silniki o sprawności klasy premium dostosowane do pracy z przemiennikiem częstotliwości VFD zgodne z IEC/TS 60034-25 A ($U_{peak} < 1300\text{ V}$).
- W pełni odporne na zalanie, szczelny silnik i pompa tworzą trwałą konstrukcję modułową, łatwą do serwisowania oraz czyszczenia.
- Szczelna komora połączeniowa kabla zasilającego, z dwustopniowym przejściem kablowym i zabezpieczeniem kabla przed nadmiernym naciąganiem i ugięciem.
- Monitorowanie temperatury dzięki czujnikom bimetalicznym zamontowanym w uzwojeniach silnika (limit $140\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Zespół wirujący stojana wyważony dynamicznie.
- Górne i dolne łożyska smarowane na cały okres eksploatacji, nie wymagają czynności obsługowych.
- Izolowane łożysko górne przy zasilaniu przemiennikiem częstotliwości VFD w standardzie dla PE6, opcja dla PE5.
- Potrójne uszczelnienie wału.
- Górne i dolne uszczelnienie mechaniczne węgiel krzemowy / węgiel krzemowy, skutecznie działające niezależnie od kierunku obrotów wału.
- Komora inspekcyjna wyposażona w czujnik szczelności, wykrywający przeciek przez uszczelnienie mechaniczne (PE4 - PE6).
- Opcjonalnie pompy wyposażone w zamknięty układ chłodzenia. Czynnik chłodzący - mieszanina wody i glikolu. Płaszcz chłodzący nie wymaga żadnych czynności utrzymania w ruchu ani naprawczych; całkowicie odporny na blokowanie (standard dla PE6).
- Część hydrauliczna wyposażona w różne wirniki: 2- lub 3-kanalowe wirniki Contrablock, 2- lub 3-kanalowe wirniki zamknięte lub 3-kanalowe o przepływie ukośnym.
- Opcja: dostępne w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX zgodnie ze standardem ATEX II 2G Ex db IIB T4 Gb, FM lub CSA (wykonanie EX w standardzie dla pomp PE3, w opcji dla pomp PE4-PE6).

Silnik

Szczelny silnik o sprawności klasy premium IE3 (trójfazowy, konstrukcja klatkowa) o mocach od 18.5 do 250 kW, od 4 do 10 biegunów w zależności od hydrauliki.

Napięcie: 380...420 V, 3-, 50 Hz (silniki dostosowane do innych napięć i częstotliwości na życzenie).

Klasa izolacji: H (uzwojenie z wyłącznikiem temperaturowym $140\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Przyrost temperatury: do 110kW zgodnie z klasą A normy NE klasa B powyżej 110kW.

Klasa zabezpieczenia: IP68

Rozruch: bezpośredni (DOL), gwiazda trójkąt, VFD lub softstart.



Dobór pompy

Bardziej szczegółowe informacje, takie jak krzywe charakterystyk, rysunki wymiarowe, dane elektryczne itp. są dostępne z poziomu programu ABSEL.

<http://absel.sulzer.com/> Dobór hydrauliczny:

Hydraulic selection

-> Podać: Punkt pracy

-> Wybrać: Hydraulikę

-> Wybrać: Silnik


Hydraulika

Do wyboru są następujące hydrauliki w zakresie króćców DN 100 do DN 600.

Hydraulika / Typ wirnika			
XFP 105J	CB2	XFP 150M	CB2
XFP 155J	CB2	XFP 205M	CB2
XFP 205J	CB2	XFP 250M	CH2
XFP 206J	CB2	XFP 305M	CB2
XFP 255J	CB2	XFP 306M	CB2
XFP 305J	CB2	XFP 351M	CH3
		XFP 405M	CB2
		XFP 400R	CH3
		XFP 500U	CH3
		XFP 501U	SK3
		XFP 600V	CH3
		XFP 600X	SK3

CB = Contrablock, CH = zamknięty kanałowy, SK = o przepływie ukośnym;
Ostatnia cyfra (2 lub 3) = liczba łopatek

Zakres pracy pompy



H = całkowita wysokość podnoszenia; Q = wydajność.

Standard i opcje

Opis	Standard	Opcje
Max. temperatura pracy	40 °C	60 °C
Max. głębokość zanurzenia	20 m	
Napięcie	380...420 V/50 Hz	Inne napięcia na życzenie
Tolerancja napięcia	± 10 % dla 400 V	
Klasa izolacji	Class H (140 °C)	Klasa H [160°C] (nie dla pomp w wykonaniu EX)
Rozruch	DOL, gwiazda - trójkąt lub soft-start	
Aprobata	nie dla Ex	Ex/ATEX *
Kable	H07RN8-F	EMC ekranowany
Długość kabla (m)	10	15, 20, 30, 40, 50
Uszczelnienie mech. (od str. medium)	SiC-SiC (NBR)	SiC-SiC (wykonanie z Vitonu)
Uszczelnienie mech. (od str. silnika)	SiC-SiC	
O-ringi	NBR	Viton
Mocowanie linki wyciągowej	Uchwyt wyciągowy	Uchwyt wyciągowy ze stali nierdzewnej *
Pokrycie zabezpieczające	2- składnikowe pokrycie epoksy	Pokrycia specjalne na życzenie
Zabezpieczenie katodowe		Anody cynkowe na życzenie
Instalacja	Zatapiałna stała	Sucha pionowa/pozioma
Chłodzenie	Chłodzenie pompowanym medium	Plaszcz chłodzący **
Czujnik wilgoci w komorze silnika	PE3, PE6	PE4, PE5
Czujnik wilgoci w komorze inspekcyjnej	PE4 - PE6	-
Czujnik drgań	-	PE4 - PE6

* Standard dla pomp typoszeregu PE3. ** Standard dla pomp typoszeregu PE6.

Monitoring

PE4 do PE6		wersja bez Ex	Ex/ATEX
Uzwojenia	Wyłącznik bimetaliczny		*
	Termistor (PTC)	O	O*
	PT 100	O**	O**
Uszczelnienia	Komorza inspekcyjna		O**
	Komorza silnika	O (dla PE3 i PE6)	
	Komorza połączeniowa	O** (dla PE6)	O** (dla PE6)
Temperatura górne/dolne łożysko	Wyłącznik bimetaliczny	O** (dla PE6)	O** (dla PE6)
	Termistor (PTC)	O**	O**
	PT 100	O**	O**
Czujnik drgań	0 - 20 mm/s	O**	O**

= Standard. O = Opcja. * PTC wymagane przy pracy z przemiennikiem częstotliwości VFD. ** Niedostępne dla pomp PE3.

Wykonanie materiałowe

Silnik	Standard	Opcje
Komorza połączeniowa	EN-GJL-250	
Komorza chłodząca	EN-GJL-250	
Plaszcz chłodzący	1.0036 (PE4 - PE6)*	
Korpus silnika	EN-GJL-250	
Wał silnika	1.4021	1.4462
El. złączne (w kontakcie z medium)	1.4401	
Pałak wyciągowy (PE3)	1.4401	
Pałak wyciągowy (PE4 & PE5)	EN-GJS-400-18	1.4470
Pałak wyciągowy (PE6)	1.0553	1.4462
Część hydrauliczna		
Korpus tłoczny	EN-GJL-250	1.4470
Wirnik	EN-GJL-250	1.4470**
Płyta dolna (wersja CB)	EN-GJL-250	1.4470**
Tarcza (XFP 501U i 600X)	EN-GJL-250	
Pierścień uszczelniający w korpusie	EN-GJL-300	1.4581
Pierścień uszczelniający w wirniku		1.4571

* PE3 = EN-GJL-250. ** lub EN-GJL-250 utwardzone ogniowo dla wersji CB

www.sulzer.com

XFP 105J - 600X 50Hz pl (03.2019), Copyright © Sulzer Ltd 2019

Ten dokument nie zapewnia żadnego rodzaju rękojmi lub gwarancji. Wszelkich informacji dotyczących gwarancji i porożeń możemy udzielić po otrzymaniu zapytania. Dokumentacja techniczno-ruchowa zostanie przekazana oddzielnie. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

System montażowy (inst.zatapiałna)	Standard	Opcje
Stopa sprzęgająca	EN-GJL-250	Nieiskrzące
Elementy złączne	Stal nierdzewna	
Pokrycie zabezpieczające	Epoksy	
Rura prowadząca	Stal ocynkowana	Stal nierdzewna
Uchwyt rury prowadzącej	EN-GJS-400-18	1.4470
System montażowy (inst.sucha)		
Wspornik	1.0036	Stal ocynkowana