Interface de commande graphique Type ABS CA 511



L'interface de commande graphique type ABS CA 511 est utilisée conjointement avec le contrôleur de pompe PC 441 pour le fonctionnement et la configuration.

L'interface communique et est alimentée via un bus de données CAN. L'écran graphique, de type TFT avec une résolution de 480 x 272 pixels, est équipé de 28 touches pour une utilisation et une configuration aisées de l'unité PC 441. L'interface utilisateur permet un fonctionnement simple et convivial.

L'utilisateur peut accéder ou consulter les données et les paramètres via différents formats :

- Alphanumérique
- Symboles graphiques animés
- Courbes de tendance

Une fois montée, le panneau de commande possède un indice de protection IP65 et ne comprend que 25 mm de profondeur.

Caractéristiques

- Panneau de protection frontal IP65
- Seulement 25 mm de profondeur à l'arrière
- Large écran TFT en couleur
- Résolution 480 x 272 pixels
- 10 touches de navigation rapides
- Touches numériques et alphanumériques combinées
- LED d'état de bus CAN
- Alarme générale LED
- Configurable en mètres ou unités US





Langues supportées

Le CA 511 et le PC 441 prennent en charge les langues suivantes :


- Danois
- Néerlandais
- Anglais
- Français
- Allemand
- Italien

- Norvégien
- Polonais
- Portuguais
- Espagnol
- SuédoisTurc


Spécifications techniques

Description	
Température ambiante de fonctionnement	-20 à +50 °C (-4 to +122 °F)
Température ambiante de stockage	-30 à+80 °C (-22 to +176 °F)
Indice de protection	IP65 en extérieur / IP20 en intérieur
Humidité	0-95 % sans condensation
Alimentation	9-34 VDC
Consommation électrique	< 3.0 W
Dimensions H x I - extérieur - découpe rectangulaire panneau - profondeur interface panneau	244 x 120 mm 220 x 107 mm 25 mm
Ecran	TFT 4,3" couleur
Résolution	480 x 272 pixels
Retroéclairage	LED
Luminosité (moyenne)	420 cd/m ²
Temps de réponse	36 ms
Angle de vue	45-50 degrés
Clavier	28 touches
Indicateurs LED	2
Communication	Bus de données CAN, longueur de câble maximale de 250 m utilisant le même potentiel terre.

Vue de l'écran principal lorsqu'il est connecté au PC 441



Affichage de l'état de la pompe lorsqu'elle est connectée au PC 441



Courbes de tendance lorsqu'elle est connectée au PC 441

