


Pompe submersible d'épuisement à refoulement dans l'axe XJC 80

Spécification

Pompe électrique submersible.
 Profondeur d'immersion maxi. : 20 m. Protection IP 68.
 Température max. du liquide pompé, en fonctionnement continu : 40°C. Densité max. du liquide 1100 kg/m³.
 pH liquide pompé : 5-8. Trous de crépine : 7.5 x 22 mm.
 Nombre de démarrages max. : 30/heure.

XJC 80 ND	Moyenne pression, triphasé
XJC 80 ND AT*	Moyenne pression, triphasé
XJC 80 LD	Basse pression, triphasé
XJC 80 LD AT*	Basse pression, triphasé
XJC 80 SD	Haute pression, triphasé
XJC 80 SD AT*	Haute pression, triphasé

*AquaTronic : Surveillance de la pompe.



Moteur électrique

Moteur triphasé à cage d'écurueil, 50 Hz.
 Facteur de service 1.1. Classe d'isolation F.
 Puissance nominale moteur P₂ : 8,3 kW. 2 pôles. n : 2920 tr/mn.
 Rendement : 90,7 (1/2), 90 (3/4), 88,5 (4/4)

Tension, V	230	400	500-550	690	1000
Intensité nominale, A	28,1	16	12,9	9,3	6,4


Méthode de démarrage et protection moteur

XJC 80 AT: Démarreur progressif (230-400 V) disponible avec l'unité AquaTronic. Avec trois thyristors, le courant de démarrage est réduit à un tiers du courant nominal. Dans ce cas, deux relais assurent une gestion automatique du sens de rotation.

L'AquaTronic surveille la température du moteur, par l'utilisation de thermistances CTN intégrées aux bobinages du stator, et arrête le moteur à un ampérage élevé ou si une phase est manquante. 400V (16A CEE).

XJC 80 : Démarrage direct avec contacteur intégré. Les pompes utilisant un variateur de fréquence ou une tension de 1000 V doivent être équipées d'une plaque à bornes à la place d'un contacteur.

Les thermo-sondes (140 °C, ±5), intégrées aux enroulements du stator, sont connectées en série avec la bobine du contacteur et arrêtent la pompe en cas de surchauffe. 400 V (32A CEE).



Câble électrique

20 m type H07RN8-F (câble standard) :

- 4 x 4 mm² (230 V)
- 4 x 2,5 mm² (400-550 V)
- 4 x 1,5 mm² (690 V)

20 m type NSSHÖU.../3E (câble renforcé) :

- 3x2,5+3x2,5/3E+3x1,5 (inclus 3 câbles de contrôle) (1000 V ou bloc terminal)
- 3x6+3x6/3E+3x1,5 (230 V)
- 3x2,5+3x2,5/3E (400-550 V)
- 3x1,5+3x1,5/3E (690 V)

Etanchéité d'arbre

Double garniture mécanique lubrifiée à l'huile.

Garniture primaire : Carbone de silicium sur carbure de silicium.

Garniture secondaire : Carbone de silicium sur carbone.

Roulements

Roulements supérieur : Roulement à simple rangée de billes.

Roulement inférieur : Roulement à deux rangées de billes.

Refolement

3" (standard SD), 4" (standard ND), 6" (standard LD) cannelé.

3", 4", 6" G/B.S.P. fileté.

Poids

ND/LD : 63 kg, SD : 78 kg (sans câble)

Options et accessoires

AquaPlug. Capteur de niveau. Kit de réparation. Anodes en zinc.

Revêtement de protection. Raccordement en série.

Accessoires de raccordement et tuyau.

Surveillance pompe

Caractéristiques	XJ 80		XJ 80 AT		AT + AquaPlug	AT + AquaPlug + Capteur niveau	Kit Service
	AT	AT + Capteur niveau	AT + AquaPlug	AT + AquaPlug + Capteur niveau			
Mode fonctionnement	●	●	●	●	●	●	-
Equipement de démarrage intégré	●	●	●	●	●	●	-
Gestion automatique du sens de rotation	-	●	●	●	●	●	-
Protection moteur surchauffe	●	●	●	●	●	●	●
Protection moteur surcharge	-	●	●	●	●	●	●
Protection manque de phase	-	●	●	●	●	●	●
Contrôle de niveau	-	-	●	-	-	●	-
Protection fonctionnement à sec	-	-	●	-	-	●	-
Redémarrage automatique	-	-	●	-	-	●	-
Mode arrêt	-	-	-	●	●	●	-
Mode électronique (Démarrage/arrêt auto.)	-	-	●	-	-	●	-
Indication intrusion d'eau dans huile	-	-	-	●	●	●	●
Indication tension basse ou élevée	-	-	-	●	●	●	●
Indication faible isolation moteur	-	-	-	●●	●●	●●	●
Indication de surchauffe	-	-	-	●●	●●	●●	●
Indication de surcharge	-	-	-	●●	●●	●●	●
Indication déséquilibre de phase	-	-	-	●●	●●	●●	●
Connexion câble USB	-	●	●	●	●	●	●
Enregistrement incidents (10 derniers)	-	-	-	-	-	-	●
Documentation (pièces détachées, manuel réparation)	-	-	-	-	-	-	●

●● = Indication de défaut lorsque la pompe s'arrête automatiquement pour protéger le moteur.

Matériaux

Description	Matériaux	EN	ASTM
Pièce moulée	Aluminium	EN 1706:AC-43100	ASTM A1Si10mg
Crépine / Jupe extérieure	Acier inoxydable	10088:X5CrNi18-10 (1.4301)	AISI 304
Arbre moteur	Acier inoxydable	10088:X20Cr13 (1.4021)	AISI 420
Roue / Bague d'usure	Fonte blanche	EN-GJN-HV600(XCr23)	ASTM A 532: Alloy III A
Visserie	Acier inoxydable	10088:X5CrNiMo 17122 (1.4401)	AISI 316
Pièces d'usure / Joints toriques	Caoutchouc nitrile		
Revêtement	Epoxy 2 composants 120 µm		

[sulzer.com](https://www.sulzer.com)

XJC 80 50Hz FR (10.2024), Copyright © Sulzer Ltd 2024

Ce document ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit. Veuillez nous contacter pour obtenir une description des garanties proposées pour nos produits. Les instructions d'utilisation et de sécurité seront fournies séparément. Toutes les informations contenues dans les présentes sont soumises à modification sans préavis.