

Polyurethanbeschichtung J 24 - J 604

SULZER

Allgemeines


Sulzer bietet eine PU - Beschichtung an; eine Lösung, wo Diffusor und Schleißring mit Polyurethan beschichtet sind.

Die Laufräder sind mit kompletter oberer Abdeckung konstruiert. Dies verbessert die Verschleißfestigkeit und eliminiert die Notwendigkeit von Polyurethan auf dem Deckel der Ölkammer.

Einsatzgebiet

Polyurethanbeschichtete Verschleißteile sind bei der Förderung extrem abrasiver Medien vorteilhaft und findet beispielsweise im Bergbau Anwendung.

Polyurethanbeschichtete Diffusoren und Schleißringe sind optional für J 24 - J 44, JC 24 - JC 44, J 54 - J 84, JC 54 - JC 84, J 205, J 405 und für J 604 verfügbar.



Erhältliche PU - Beschichtungen

Pumpentyp	Artikelnummer	Bezeichnung
J/JC 24 ND, HD	00830248*	Diffusor + 4 Gummibuchsen
J/JC 44 ND, HD	00830248*	Diffusor + 8 Gummibuchsen (50 Hz) Diffusor + 4 Gummibuchsen (60 Hz)
J/JC 54 ND, HD	00830249	Diffusor
J/JC 84 ND, HD 60 Hz	00830249	Diffusor
J 205 ND	00831639	Schleißring
J 205 HD	00830247	Schleißring
J 405 ND	00831640	Schleißring
J 405 HD	00831270	Schleißring
J 604 ND	00831642	Schleißring
J 604 HD	00831641	Schleißring

* komplettes Set für J 24-J 44 und JC 24-JC 44