

Погружной дренажный насос J 5

SULZER

Спецификация

Электрический погружной насос.
Максимальное погружение: 8 м. Класс защиты IP 68.
pH среды 5-8. Диаметр отверстия фильтра 6 мм.

J 5 W среднего напора, однофазный

Двигатель

Однофазный индукционный двигатель со встроенным конденсатором, 50 Гц.
Класс изоляции: В.
Номинальная мощность P_2 : 0,48 кВт. Скорость 2690 об/мин.

Напряжение, В	230
Нормальный ток, А	2,9

Силовой кабель

10 м типа H07RN8-F: 3 x 1,0 кв. мм.

Защита двигателя

Встроенная термическая защита.

Уплотнение вала

Двойное механическое уплотнение в масляной ванночке с циркулятором.

Первичное уплотнение: Карборунд - карборунд.

Вторичное уплотнение: Углерод-керамика.

Подшипники

Шарикоподшипник с защитой.

Соединение слива

2" шланговые соединения.

2" В.С.Р. резьбовые соединения.

Вес

9,5 кг (без кабеля)

Опции и дополнительные устройства

Автоматический контроль уровня корпуса.

Соединения слива и шланг.

Материалы

Описание	Материалы
Отливка	Алюминий
Корпус	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	Полиуритан
Изнашиваемые части	Этилено-пропилиновая резина / Полиуретан
Уплотнительное кольцо	Нитрильная резина

