

# Agitateur Submersible Type ABS XRW 210

# SULZER

## 50 Hz

Agitateur submersible compact couvrant une vaste gamme d'applications en matière d'agitation, de brassage et d'homogénéisation.

## Construction

L'agitateur submersible est une unité compacte et étanche comprenant une hélice et un support d'installation qui permet un réglage horizontal et vertical. Un support pour barre de guidage est également disponible ainsi qu'un concentrateur de flux sur certains modèles. L'agitateur est disponible en versions fonte (EC) et acier inoxydable (CR).

Température maximale admissible pour un fonctionnement continu est de 40 °C.

## Moteur

Rendement Premium IE3, triphasé, moteur à cage d'écureuil, 400 V\*, 50 Hz, 4 poles. Protection IP 68, avec stator, classe d'isolation H. Démarrage : Direct (DOL) Submersion max. 20 m.

\* Autres tensions disponibles

## Hélice

Techniquement optimisée, l'hélice à 2 ou 3 pales produit des poussées élevées qui génèrent une capacité élevée de flux axial. L'hélice est auto-nettoyante et garantit un fonctionnement efficace, exempt de vibrations.

## Bague de déviation des solides

Ce joint breveté protège la garniture mécanique des dommages pouvant être occasionnés par l'intrusion de solides ou de matières fibreuses.

## Roulements

Roulements lubrifiés à vie avec une durée de vie supérieure à 100.000 h. de fonctionnement.

## Étanchéité de l'arbre

Garniture mécanique côté effluent en carbure de silicium sur carbure de silicium. Joints toriques et joint à lèvres NBR.

## Contrôle de l'étanchéité

Système DI avec sondes dans la chambre à huile\*\*, la chambre moteur et la boîte à borne.

\*\* sauf en version anti-déflagrante.

## Contrôle de la température

Sondes thermiques dans le stator qui se déclenchent à 140 °C.

## Câble

10 m (résistant eaux usées).

## Longueurs en option (m)

15, 20, 30, 40, 50.

## Options

Version anti-déflagrante, garniture supplémentaire (Sic- C) côté moteur, concentrateur de flux, joints viton, câble EMC, Thermistor PTC dans le stator, tôle anti-vortex, anse de levage, support barre de guidage, amortisseur de vibrations.

## Poids

XRW-PA 08/4 = 33 kg; XRW-PA 15/4 = 41 kg.

Avec concentrateur de flux = + 5.2 kg.



## Données moteur

Moteur	PA 08/4	PA 15/4
Puissance nominale (kW)	0.8	1.5
Intensité nominale 400 V (A)	1.8	3.7
Vitesse (tr/mn)	1424	1437
Rendement moteur (%)	81.5	84.4
Facteur de puissance	0.75	0.70

## Performances agitateur

Hydraulique No.	Puissance agitateur P <sub>p</sub> en kW	Moteur kW
2121	0.7	0.8
2131	0.9	1.5
2132	1.2	1.5
2133	1.4	1.5
2141*	0.3	0.8
2151*	0.5	1.5
2152*	0.8	1.5
2153*	0.9	1.5

\* avec concentrateur de flux

## Matériaux

Pièce	EC (Fonte)	CR (Acier inoxydable)
Carcasse moteur	EN-GJL-250 peint	1.4404 (AISI 316L)
Arbre moteur	1.4021 (AISI 420)	1.4401 (AISI 316)
Hélice	1.4460 (AISI 329)	1.4460 (AISI 329)
Visserie	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)
Cerclage de levage	1.4404 (AISI 316L)	1.4404 (AISI 316L)

www.sulzer.com

XRW 210 50Hz fr (07.2018), Copyright © Sulzer Ltd 2018

Ce document ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit. Veuillez nous contacter pour obtenir une description des garanties proposées pour nos produits. Les instructions d'utilisation et de sécurité seront fournies séparément. Toutes les informations contenues dans les présentes sont soumises à modification sans préavis.