

# Agitateur Submersible Type ABS XRW 900

# SULZER

## 50 Hz

Agitateur submersible compact couvrant une vaste gamme d'applications en matière d'agitation, de brassage et d'homogénéisation.

## Construction

L'agitateur submersible est une unité compacte et étanche comprenant une hélice et un coulisseau massif moulé pour la mise en place sur une barre de guidage.

Différentes versions pour barre de guidage avec ou sans support intermédiaire ou un concentrateur de flux peuvent être choisis. Les agitateurs sont disponibles en deux versions standards : fonte (EC), et acier inoxydable (CR).

Température maximale admissible pour un fonctionnement continu est de 40 °C.

## Moteur

Rendement Premium IE3, moteur à cage d'écureuil, triphasé, 4 poles, 50 Hz, classe d'isolation F (155 °C), submersion max. 20 m.

## Hélice

Techniquement optimisée, l'hélice à 3 pales produit des poussées élevées qui génèrent une capacité élevée de flux axial. L'hélice est auto-nettoyante et garantit un fonctionnement efficace, exempt de vibrations.

## Bague de déviation des solides

Ce joint breveté protège la garniture mécanique des dommages pouvant être occasionnés par l'intrusion de solides ou de matières fibreuses.

## Roulements

Roulements lubrifiés à vie avec une durée de vie supérieure à 100.000 h. de fonctionnement.

## Réducteur

Réducteur à engrenages hélicoïdaux résistants à la fatigue (+ de 100.000 h. de fonctionnement).

## Étanchéité de l'arbre

Garniture mécanique en carbure de silicium sur carbure de silicium. Joints toriques et joint à lèvres NBR.

## Contrôle de l'étanchéité

Capteur de fuite dans la boîte de jonction, la chambre à huile\* et le moteur.

\* pas en version antidéflagrante.

## Contrôle de la température

Système de contrôle de la température doté de sondes thermiques dans le stator, qui se déclenchent à 140 °C.

## Câble

10 m (résistant eaux usées).

Longueurs en option (m): 15, 20, 25, 30.

## Options

Version anti-déflagrante, concentrateur de flux, joints viton, PTC dans le stator, amortisseur de vibrations, anneau de levage, garniture supplémentaire (C-Cr) côté moteur, câble EMC.

## Poids

XRW 900-PA 110/4 = 250 kg. Avec concentrateur de flux = 328 kg.

XRW 900-PA 150/4 = 285 kg. Avec concentrateur de flux = 363 kg.

XRW 900-PA 220/4 = 310 kg. Avec concentrateur de flux = 388 kg.

\*\* pas en version antidéflagrante.



## Données moteur

Moteur	PA 110/4	PA 150/4	PA 220/4
Puissance nominale (kW)	11.0	15.0	22.0
Intensité nominale 400 V (A)	21.7	29.9	44.8
Vitesse (tr/mn)	246 <sup>1</sup>	246 <sup>1</sup> /295 <sup>2</sup>	295 <sup>2</sup>
Rendement moteur (%)	92.1	92.3	92.1
Facteur de puissance	0.79	0.78	0.77

<sup>1</sup> = ratio engrenage i = 6; <sup>2</sup> = ratio engrenage i = 5

## Performances agitateur

Hydraulique No.	Puissance P <sub>p</sub> en kW	Moteur kW
9032	7.2	11.0
9033	8.1	11.0
9034	8.9	11.0
9035	10.6	15.0
9033	13.1	15.0
9034	14.6	22.0
9035	18.5	22.0

## Matériaux

Pièce	EC (Fonte)	CR (Acier inoxydable)
Carcasse moteur	EN-GJL-250 peint	1.4404 (AISI 316 L)
Coulisseau	EN-GJL-250 peint / polyamide (CF-8M)	1.4470 / polyamide (CF-8M)
Arbre moteur / Arbre hélice	1.4021 / EN-GJS-700-3	1.4021 / EN-GJS-700-3
Hélice	1.4571 (AISI 316 Ti)	1.4571 (AISI 316 Ti)
Visserie	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)

[www.sulzer.com](http://www.sulzer.com)

XRW 900 50Hz fr (04.2023), Copyright © Sulzer Ltd 2023

Ce document ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit. Veuillez nous contacter pour obtenir une description des garanties proposées pour nos produits.

Les instructions d'utilisation et de sécurité seront fournies séparément. Toutes les informations contenues dans les présentes sont soumises à modification sans préavis.