

Allgemein

Wenn ein Start und Stoppniveau erforderlich ist, kann eine Schaltanlage für die Niveauekontrolle die Laufzeit der Pumpe verlängern. Sulzer bietet standardmäßig Schaltanlagen mit Direkt- und Stern-Dreieck Anlauf mit eingebauten Niveauschalter für die Bau-reihen J/JC/JS an.


00830423 - JP10-WKS

Zwischenkuppelbares Niveauschaltgerät
230 V, 50 Hz, 1-Phasen, 10 A, Transformator 24 V
Schwimmerschalter mit 20 m Kabel
Kabel: 2 x 1 m 4 x 1,5 mm²
CEE 32 A Stecker und Kupplung
Ein/Aus/Automatik-Schalter
Kunststoffgehäuse (125 x 175 x 150), Spritzwassergeschützt IP55
Option: Motorschutz (bitte Nennstrom angeben).




00830257 - JP16-DKS

Zwischenkuppelbares Niveauschaltgerät
400 V, 50 Hz, 3-Phasen, 16 A, Transformator 24 V
Schwimmerschalter mit 20 m Kabel
Kabel: 2 x 1 m, 5 x 2,5 mm²
CEE 16 A Stecker und Kupplung
Ein/Aus/Automatik-Schalter
Kunststoffgehäuse (125 x 175 x 150), Spritzwassergeschützt IP55
Option: Motorschutz (bitte Nennstrom angeben).



00830796 - CB-63

Schaltbox 63 A
Kabelverschraubung für 4 x 10 mm²
Ein/Aus-Schalter
Kunststoffgehäuse, Spritzwassergeschützt IP 54



00830258 - JP25-DKS

Zwischenkuppelbares Niveauschaltgerät
400 V, 50 Hz, 3-Phasen, 25 A, Transformator 24 V
Schwimmerschalter mit 20 m Kabel
Kabel: 2 x 1 m, 5 x 4 mm²
CEE 32 A Stecker und Kupplung
Ein/Aus/Automatik-Schalter
Kunststoffgehäuse (175 x 250 x 150), Spritzwassergeschützt IP55
Option: Motorschutz (bitte Nennstrom angeben).



00830259 - JP54SD

Stern-Dreieck Schaltgerät 6 kW, 400 V, 50 Hz
Motorschütz mit Resetknopf
Transformator 24 V
Klemmleiste für Motorkabel und Steuerkabel
Kabeleinführung für Pumpenkabel 10 x 2,5 mm²
CEE 32 A Stecker für Stromanschluss
Anzeigen: - Betrieb
- Motorschutz
- Thermofühler
Ein/Aus/Automatik-Schalter
Kunststoffgehäuse mit Tür (300 x 300 x 180)
Spritzwassergeschützt IP55
Tragegriff
Option: Niveausteuerng mit Schwimmerschalter 20 m (bitte immer Anzahl der Schwimmerschalter angeben).



00830887 - JP40-DKS

Zwischenkuppelbares Niveauschaltgerät
400 V, 50 Hz, 3-Phasen, 40 A, Transformator 24 V
Schwimmerschalter mit 20 m Kabel
Kabel: 2 x 1 m, 4 x 10 mm²
CEE 63 A Stecker und Kupplung
Ein/Aus/Automatik-Schalter
Kunststoffgehäuse (300 x 300 x 180), Spritzwassergeschützt IP55
Option: Motorschutz (bitte Nennstrom angeben).




00830260 - JP84SD

Stern-Dreieck Schaltgerät 9 kW 400 V, 50 Hz
Motorschütz mit Resetknopf
Transformator 24 V
Klemmleiste für Motorkabel und Steuerkabel
Kabeleinführung für Pumpenkabel 10 x 2,5 mm²
CEE 32 A Stecker für Stromanschluss
Anzeigen: - Betrieb
- Motorschutz
- Thermofühler
Ein/Aus/Automatik-Schalter
Kunststoffgehäuse mit Tür (300 x 300 x 180)
Spritzwassergeschützt IP55
Tragegriff
Option: Niveausteuerng mit Schwimmerschalter 20 m (bitte immer Anzahl der Schwimmerschalter angeben).



00832046 - JP63-DKS

Zwischenkuppelbares Niveauschaltgerät
400 V, 50 Hz, 3-Phasen, 63 A
Schwimmerschalter mit 20 m Kabel
Transformator 24 V
Kabel: 2 x 1 m, 4 x 16 mm²
CEE 63 A Stecker und Kupplung
Ein/Aus/Automatik-Schalter
Kunststoffgehäuse (300 x 300 x 180), Spritzwassergeschützt IP55
Option: Motorschutz (bitte Nennstrom angeben).



00830261 JP205D

Direktstart-Schaltgerät 21 kW, 400 V, 50 Hz
 Motorschutz mit Resetknopf, Transformator 24 V
 Zusatzschütz, Schütz für Feuchtefühler, Klemmleiste für Steuerkabel
 Kabeleinführung für: 1 x Pumpenkabel 4 x 10 mm²
 1 x Steuerkabel 4 x 1,5 mm²

CEE 63 A Stecker für Stromanschluss

Anzeigen: - Betrieb - Motorschutz
 - Thermofühler - Feuchtesensor

Ein/Aus/Automatik-Schalter

Kunststoffgehäuse mit Tür (330 x 430 x 200),
 Spritzwassergeschützt IP55, Glasfaserverstärkt
 Gestell mit Fuß und Tragegriff

Option: Niveausteuern mit Schwimmerschalter 20 m (bitte immer Anzahl der Schwimmerschalter angeben). Steckverbindungen an Stelle von Kabeleinführungen für Schaltschrank, Pumpe und eventuelles Zubehör.

00830262 JP205SD

Stern-Dreieck-Schaltgerät 21 kW, 400 V, 50 Hz
 Motorschutz mit Resetknopf, Transformator 24 V
 Zusatzschütz, Schütz für Feuchtefühler, Klemmleiste für Steuerkabel
 Kabeleinführung für: 1 x Pumpenkabel 4 x 6 mm²
 1 x Steuerkabel 4 x 1,5 mm²

CEE 63 A Stecker für Stromanschluss

Anzeigen: - Betrieb - Motorschutz
 - Thermofühler - Feuchtesensor

Ein/Aus/Automatik-Schalter

Kunststoffgehäuse mit Tür (330 x 430 x 200),
 Spritzwassergeschützt IP55, Glasfaserverstärkt
 Gestell mit Fuß und Tragegriff

Option: Niveausteuern mit Schwimmerschalter 20 m (bitte immer Anzahl der Schwimmerschalter angeben). Steckverbindungen an Stelle von Kabeleinführungen für Schaltschrank, Pumpe und eventuelles Zubehör.

00831009 JP405D

Direktstart-Schaltgerät 35 kW, 400 V, 50 Hz
 Motorschutz mit Resetknopf, Transformator 24 V
 Zusatzschütz, Schütz für Feuchtefühler, Klemmleiste für Steuerkabel
 Kabeleinführung für: 1 x Pumpenkabel 4 x 25 mm²
 1 x Steuerkabel 4 x 1,5 mm²

CEE 125 A Stecker für Stromanschluss

Anzeigen: - Betrieb - Motorschutz
 - Thermofühler - Feuchtesensor

Ein/Aus/Automatik-Schalter

Kunststoffgehäuse mit Tür (435 x 645 x 250),
 Spritzwassergeschützt IP55, Glasfaserverstärkt
 Gestell mit Fuß und Tragegriff

Option: Niveausteuern mit Schwimmerschalter 20 m (bitte immer Anzahl der Schwimmerschalter angeben). Steckverbindungen an Stelle von Kabeleinführungen für Schaltschrank, Pumpe und eventuelles Zubehör.

00830263 JP405SD

Stern-Dreieck-Schaltgerät 35 kW, 400 V, 50 Hz
 Motorschutz mit Resetknopf, Transformator 24 V
 Zusatzschütz, Schütz für Feuchtefühler, Klemmleiste für Steuerkabel
 Kabeleinführung für: 1 x Pumpenkabel 4 x 10 mm²
 1 x Steuerkabel 4 x 1,5 mm²

CEE 125 A Stecker für Stromanschluss

Anzeigen: - Betrieb - Motorschutz
 - Thermofühler - Feuchtesensor

Ein/Aus/Automatik-Schalter

Kunststoffgehäuse mit Tür (435 x 645 x 250),
 Spritzwassergeschützt IP55, Glasfaserverstärkt
 Gestell mit Fuß und Tragegriff

Option: Niveausteuern mit Schwimmerschalter 20 m (bitte immer Anzahl der Schwimmerschalter angeben). Steckverbindungen an Stelle von Kabeleinführungen für Schaltschrank, Pumpe und eventuelles Zubehör.

00831871 JP604D

Direktstart-Schaltgerät 56 kW, 400 V, 50 Hz
 Motorschutz mit Resetknopf, Transformator 24 V
 2 x Zusatzschütz, 2 x Schütz für Feuchtefühler, Klemmleiste für Steuerkabel
 Kabeleinführung für: 1 x Pumpenkabel 4 x 35 mm²
 1 x Steuerkabel 7 x 1,5 mm²

CEE 125 A Stecker für Stromanschluss

Anzeigen: - Betrieb - Motorschutz
 - Thermofühler - Lagertemperatur
 - Feuchtesensor Ölkammer/Anschlusskasten

Ein/Aus/Automatik-Schalter

Kunststoffgehäuse mit Tür (435 x 645 x 250),
 Spritzwassergeschützt IP55, Glasfaserverstärkt
 Gestell mit Fuß und Tragegriff

Option: Niveausteuern mit Schwimmerschalter 20 m (bitte immer Anzahl der Schwimmerschalter angeben). Steckverbindungen an Stelle von Kabeleinführungen für Schaltschrank, Pumpe und eventuelles Zubehör.

00830264 JP604SD

Stern-Dreieck-Schaltgerät 56 kW, 400 V, 50 Hz
 Motorschutz mit Resetknopf, Transformator 24 V
 2 x Zusatzschütz, 2 x Schütz für Feuchtefühler, Klemmleiste für Steuerkabel
 Kabeleinführung für: 2 x Pumpenkabel 4 x 16 mm²
 1 x Steuerkabel 7 x 1,5 mm²

CEE 125 A Stecker für Stromanschluss

Anzeigen: - Betrieb - Motorschutz
 - Thermofühler - Lagertemperatur
 - Feuchtesensor Ölkammer/Anschlusskasten

Ein/Aus/Automatik-Schalter

Kunststoffgehäuse mit Tür (435 x 645 x 250),
 Spritzwassergeschützt IP55, Glasfaserverstärkt
 Gestell mit Fuß und Tragegriff

Option: Niveausteuern mit Schwimmerschalter 20 m (bitte immer Anzahl der Schwimmerschalter angeben). Steckverbindungen an Stelle von Kabeleinführungen für Schaltschrank, Pumpe und eventuelles Zubehör.