

# Galleggiante J 12 - J 15 XJ 25 - XJ 40

**SULZER**

## Generale

I galleggianti sono la soluzione ottimale per le pompe fino a 45 kg. Facili da installare, possono essere utilizzati con tutte le pompe da cantiere da J 12 a J 15 e da XJ 25 a XJ 40. È possibile impiegarli anche con altre pompe, verificando previamente la capacità di sollevamento.

I galleggianti assicurano:

- Installazione rapida e semplice tramite l'inserimento della pompa nell'anello e il serraggio della cinghia
- Dimensioni compatte e peso ridotto per facilitare l'installazione insieme alla pompa

## Applicazione

Sulzer offre la soluzione per tutti i casi in cui è necessaria l'installazione galleggiante delle elettropompe sommergibili di drenaggio. Nelle cave, nei cantieri o sui laghi, dove si vogliono realizzare delle fontane, spesso è necessario che la pompa galleggi vicino alla superficie.

I galleggianti:

- Fanno sì che le elettropompe sommergibili galleggino
- Rendono le pompe visibili e facili da individuare
- Evitano l'usura eccessiva e preservano le pompe in buone condizioni

## Materiale

Anello galleggiante: polietilene resistente all'olio riempito con polistirene espanso.

Filtro: acciaio galvanizzato lavorato a caldo.

## Procedure

- Inserire la pompa nell'anello e tirare la cinghia
- Montare il tubo sulla pompa e sollevare in posizione
- Ancorare la pompa con una fune e fissare l'estremità del tubo di mandata
- Avviare la pompa.

## Taglia

Codice	Ø esterno (A)	Ø interno (B)	Altezza (C)	Altezza (D)
00832291	550 mm	250 mm	308 mm	200 mm
00833195	820 mm	400 mm	380 mm	218 mm



## Dati tecnici

Codice	Descrizione	Fino a	Per pompa
00832291	Galleggiante - 25	25 kg	J 12-15
00833195	Galleggiante - 45 XJ	45 kg	XJ 25-40

