Соединительные муфты J, JC, JS



Гибкость при подборе соединительной муфты

Соединительной напорные муфты доступны в различных размерах и могут быть поставлены вместе со шланговым подключением , BSP-резьбой (G), NPT- резьбой или быстроразъемным соединением типа storz.


Все соединительные муфты при необходимости могут быть установлены как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (у центрических напорных насосов только вертикальные).

Все соединительные муфты эффективно уплотнены о-кольцами/гайками, расположеными между соединительными муфтами и корпусом/рубашкой охлаждения.

К новым насосам прилагаются ключи 13/16 или 19/24, находящиеся в пластиковом отделении с инструкцией по запуску иэксплуатации.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Смазка резьбовых соединений необходима до сборки шторц или других быстросъемных соединений.



P/N J 12 - J 15	Размер	P/N J 24 - J 44	Размер	P/N J 54 - J 84	Размер	P/N J 205 - J 405	Размер
61170135	1 ½"	61170137	2 ½"	61170130	3"	31090224	4"
61170132	2"	61170138	3"	61170131	4"	31090225	6"
61170134	2 ½"	61170133	4"	32820511	6"	31090226	8"
61170136	3"	32820519	2 ½" BSP	32820512	3" BSP	32820525	4" BSP
32820521	2 ½" BSP	32820517	3" BSP	32820513	4" BSP	32820526	6" BSP
32820522	2" BSP	32820518	4" BSP	32820529	6" BSP	00830312	8" BSP
32820545	3" BSP	00830489	2 ½" NPT	32820514	3" NPT	32820527	4" NPT
32820523	2" NPT	32820520	3" NPT	32820515	4" NPT	32820528	6" NPT
32820516	3" NPT	32820524	4" NPT	00830086	6" NPT	00830379	8" NPT
00830343	2" Storz	00830344	3" Storz	00830346	3" Storz	00830349	4" Storz
00831178	3" Storz	00830345	4" Storz	00830347	4" Storz	00830350	6" Storz
00830022	О-кольцо	00830426	О-кольцо	00830348	6" Storz	11121043	О-кольцо
				11120898	О-кольцо		

P/N J 604	Размер	P/N JC 24 - JC 44	Размер	P/N JC 34	Размер	P/N JC 54 - JC 84	Размер
21430515	6"	32820531	3" BSP	31090161	2"	00831161	3" BSP
21430516	8"	32820532	3" NPT	31090185	3"	00831162	4" BSP
21430517	10"	11121079	О-кольцо	31090160	2" BSP	32820534	3" NPT
31090200	6" BSP			31090184	3" BSP	32820535	4" NPT
00830807	8" BSP			31090162	2" NPT	43070438	Прокладка
31090173	6" NPT			31090189	3" NPT		
31090174	8" NPT			00830355	2" Storz		
31090175	10" NPT			00830356	3" Storz		
00830351	6" Storz			11120028	О-кольцо		
11120112	О-кольцо						

P/N JS 12 - JS 15	Размер	P/N JS 24 - JS 44	Размер	P/N JS 54 - JS 84	Размер
61170135	1 ½"	61170137	2 ½"	00831274	3"
61170132	2"	61170138	3"	00831275	4"
61170134	2 ½"	61170133	4"	00831276	3" BSP
61170136	3"	32820519	2 ½" BSP	00831277	4" BSP
32820522	2" BSP	32820517	3" BSP	00831278	3" NPT
32820521	2 ½" BSP	32820518	4" BSP	00831279	4" NPT
00830545	3" BSP	00830489	2 ½" NPT	00831280	3" Storz
32820523	2" NPT	32820520	3" NPT	00831281	4" Storz
32820516	3" NPT	32820524	4" NPT	00830812	О-кольцо
00830343	2" Storz	00830344	3" Storz		
00831178	3" Storz	00830345	4" Storz		
00830022	О-кольцо	00830426	О-кольцо		

Storz - с шланговым соединением

P/N	Размер
15000005	2" / C
15000006	3" / B
15000017	4" / A
15000016	6" / F



Storz - с внутренней резьбой

P/N	Размер
15000009	2" / C
15000024	3" / B
15000022	4" / A
15000027	6" / F



Блокировочный ключ для Storz

P/N	Размер
15010020	A/B/C 4"/3"/2"
00830256	F 6"

^{*}Необходимо 2 шт блокирующих ключей

Ключ для слива

P/N	Модель насоса
00830852 Ключ 13/16	J 12 - J 84 JC 24 - JC 84 JS 12 - JS 84
00830853 Ключ 19/24	J 205 - J 604