

Bombas Sumergibles para Aguas Residuales

Gama ABS XFP 80C a 201G

SULZER

Bombas sumergibles robustas y fiables, con motores Premium Efficiency desde 1,3 kW hasta 25 kW. Para el bombeo de aguas residuales provenientes de edificios e instalaciones domésticas, comerciales, industriales y municipales.

Características

- El motor, totalmente sumergible, encapsulado y estanco a la presión del agua, forma junto con la sección de la bomba una unidad modular robusta y compacta.
- Incremento de temperatura NEMA Clase A.
- Motores de categoría Premium Efficiency conforme a la Norma IEC 60034-30 nivel IE3 *, con pruebas según IEC60034-2-1.
- Motor en carga continua en aplicaciones tanto sumergidas como no sumergidas.
- Dobles juntas mecánicas, SiC-SiC-NBR en el lado del fluido, SiC-C (80C - 150E) y SiC-SiC (100G - 201G) en el lado del motor. El XFP 100G - 201G tiene una junta de labios interior adicional en el lado del motor. Todas las juntas son independientes del sentido de giro y resistentes a cambios bruscos de temperatura.
- Cable con conexión anticapilaridad (modelos 80C a 150E), o cámara de conexión estanca (modelos 100G a 201G).
- Opción de equipar la sección hidráulica con impulsores Contrablock y Contrablock Plus para un alto rendimiento; o impulsores vortex para un mejor transporte de sólidos.
- Rodamientos con lubricación permanente con una vida estimada mínima de 50.000 horas (80C a 150E) y 100.000 horas (100G a 201G).
- Eje en acero inoxidable. Diseñado con un alto factor de seguridad para evitar la fractura por fatiga.
- Control de temperatura mediante sondas térmicas (140 °C) en el bobinado del estátor.
- Control de estanqueidad mediante detector de humedad (DI) en el motor y en las cámaras selladas (80C a 150E), o en el motor y en las cámaras de aceite(100G a 201G) que avisa en el caso de fuga en las juntas del eje.
- Diseño exterior de contornos suaves para evitar la acumulación de sólidos.
- Asa de izado en acero inoxidable.
- Brida de descarga radial en DN 80, DN 100, DN 150 y DN 200.
- Temperatura máxima permitida del fluido en funcionamiento continuo: 40 °C.
- Nivel máximo de sumergencia: 20 m.
- Ejecución anti-deflagrante de serie en conformidad con la norma internacional ATEX 2014/34/EU [II 2G Ex h db IIB T4 Gb].

* Ver tabla de datos técnicos.



Motor

Motor categoría Premium Efficiency IE3, monofásico 230 V y trifásico 460 V, con rotor en jaula de ardilla; 60 Hz; 2 polos (3400 r.p.m.), 4 polos (1750), 6 polos (1180) y 8 polos (870) .

Tipo de protección IP68, con aislamiento Clase H.

Arranque: directo (DOL) o estrella-triángulo (YΔ).

Factor de servicio: 1.3

Motores disponibles con otras tensiones y frecuencias. Consultar.

Código de identificación

por ej. XFP 80C CB1.3 PE22/4-C-60

Hidráulica:

XFP Nombre de la gama del producto

8 Salida de descarga DN (cm)

0 Tipo de hidráulica

C Abertura de la voluta (diám. en mm): C = 222, E = 265,
G = 335

CB..... Tipo de impulsor: CB = Contrablock, VX = vortex

1 Número de álabes del impulsor

3 Tamaño del impulsor

Motor:

PE Premium Efficiency

22 Potencia del motor P₂ kW x 10

4 Número de polos

C Abertura de la voluta (diám. en mm): C = 222, E = 265,
G = 335


60 Frecuencia

Datos técnicos

XFP	Motor	Clasificación IEC	Tamaño impulsor	Tensión nominal (V)	Potencia motor * (kW)		Corriente nominal (A)	Velocidad (r.p.m.)	Cable	Peso** (kg)
					P ₁	P ₂				
80C-CB1	PE 28/4	IE3	5	460 3~	3.1	2.8	5.2	1750	7G1.5	120 / n.a.
	PE 35/4	IE3	4	460 3~	3.9	3.5	6.2	1750	7G1.5	120 / n.a.
	PE 20/6	IE1	1, 2, 4	460 3~	2.4	2.0	4.2	1180	7G1.5	120 / n.a.
80C-VX	PE 22/4	IE3	2, 3, 4	460 3~	2.5	2.2	4.6	1750	7G1.5	110 / n.a.
	PE 35/4	IE3	1	460 3~	3.9	3.5	6.2	1750	7G1.5	110 / n.a.
80E-CB1	PE 125/2	IE3	4, 5	460 3~	13.7	12.5	21.3	3400	10G1.5	180 / n.a.
81C-VX	PE 45/2	IE3	1	460 3~	5.1	4.5	7.4	3400	7G1.5	120 / n.a.
81E-VX	PE 80/2	IE3	4	460 3~	8.9	8.0	13.3	3400	10G1.5	140 / n.a.
	PE 125/2	IE3	A, 1, 2, 3	460 3~	13.7	12.5	21.3	3400	10G1.5	170 / n.a.
100C-CB1	PE 28/4	IE3	5	460 3~	3.1	2.8	5.2	1750	7G1.5	120 / n.a.
	PE 35/4	IE3	4	460 3~	3.9	3.5	6.2	1750	7G1.5	120 / n.a.
	PE 20/6	IE1	1, 2, 4	460 3~	2.4	2.0	4.2	1180	7G1.5	130 / n.a.
100C-VX	PE 22/4	IE3	3, 4, 5	460 3~	2.5	2.2	4.6	1750	7G1.5	120 / n.a.
	PE 28/4	IE3	2	460 3~	3.1	2.8	5.2	1750	7G1.5	120 / n.a.
	PE 35/4	IE3	1	460 3~	3.9	3.5	6.2	1750	7G1.5	120 / n.a.
100E-CB1	PE 45/4	IE3	6	460 3~	5.0	4.5	8.2	1750	10G1.5	160 / n.a.
	PE 56/4	IE3	5	460 3~	6.1	5.6	9.9	1750	10G1.5	160 / n.a.
	PE 75/4	IE3	4, 4A, 5	460 3~	8.2	7.5	13.8	1750	10G2.5	170 / n.a.
	PE 90/4	IE3	2, 3, 4	460 3~	9.8	9.0	15.8	1750	10G1.5	190 / n.a.
	PE 105/4	IE3	1, 2, 3	460 3~	11.4	10.5	17.7	1750	10G1.5	200 / n.a.
	PE 35/6	IE2	2, 3, 4, 5	460 3~	4.0	3.5	6.3	1180	7G1.5	170 / n.a.
100E-VX	PE 45/4	IE3	5	460 3~	5.0	4.5	8.2	1750	10G1.5	150 / n.a.
	PE 56/4	IE3	4	460 3~	6.1	5.6	9.9	1750	10G1.5	140 / n.a.
	PE 75/4	IE3	4	460 3~	8.2	7.5	13.8	1750	10G2.5	150 / n.a.
	PE 90/4	IE3	3	460 3~	9.8	9.0	15.8	1750	10G1.5	180 / n.a.
	PE 105/4	IE3	1	460 3~	11.4	10.5	17.7	1750	10G1.5	180 / n.a.
100G-CB1	PE 130/4	IE3	8, 9	460 3~	14.0	13.0	23.2	1750	10G2.5	340 / 390
	PE 150/4	IE3	7	460 3~	16.1	15.0	25.5	1750	10G2.5	340 / 390
	PE 185/4	IE3	6	460 3~	19.8	18.5	32.3	1750	2 x 4G4+2x0.75	360 / 410
	PE 210/4	IE3	4, 5	460 3~	22.4	21.0	35.4	1750	2 x 4G4+2x0.75	370 / 410
	PE 250/4	IE3	4	460 3~	26.7	25.0	40.8	1750	2 x 4G4+2x0.75	380 / 430
	PE 90/6	IE3	4, 5	460 3~	10.0	9.0	18.8	1180	10G1.5	390 / 440
100G-CB2	PE 250/4	IE3	1, 2, 3	460 3~	26.7	25.0	40.8	1750	2 x 4G4+2x0.75	372 / 422
101G-CB1	PE 185/2	IE3	4	460 3~	20.0	18.5	28.4	3400	10G2.5	340 / 380
	PE 200/2	IE3	3, 4	460 3~	21.8	20.0	30.5	3400	10G2.5	330 / 380
	PE 230/2	IE3	2, 3	460 3~	25.1	23.0	35.1	3400	2 x 4G4+2x0.75	350 / 390
	PE 300/2	IE3	1, 2	460 3~	32.5	30.0	45.8	3400	2 x 4G4+2x0.75	360 / 410
101G-VX	PE 230/2	IE3	5, 6	460 3~	25.1	23.0	35.1	3400	2 x 4G4+2x0.75	360 / 400
	PE 300/2	IE3	3, 4, 5, 6	460 3~	32.5	30.0	45.8	3400	2 x 4G4+2x0.75	370 / 410
150E-CB1	PE 45/4	IE3	7	460 3~	5.0	4.5	8.2	1750	10G1.5	170 / n.a.
	PE 56/4	IE3	6	460 3~	6.1	5.6	9.9	1750	10G1.5	180 / n.a.
	PE 75/4	IE3	5, 6	460 3~	8.2	7.5	13.8	1750	10G2.5	170 / n.a.
	PE 90/4	IE3	4, 5	460 3~	9.8	9.0	15.8	1750	10G1.5	200 / n.a.
	PE 105/4	IE3	4	460 3~	11.4	10.5	17.7	1750	10G1.5	210 / n.a.
	PE 35/6	IE2	4, 5, 6	460 3~	4.0	3.5	6.3	1180	7G1.5	170 / n.a.
150G-CB1	PE 130/4	IE3	8	460 3~	14.0	13.0	23.2	1750	10G2.5	350 / 400
	PE 150/4	IE3	7	460 3~	16.1	15.0	25.5	1750	10G2.5	350 / 400
	PE 185/4	IE3	6, 7	460 3~	19.8	18.5	32.3	1750	10G2.5	380 / 420
	PE 210/4	IE3	4, 5	460 3~	22.4	21.0	35.4	1750	2 x 4G4+2x0.75	380 / 430
	PE 250/4	IE3	4, 5	460 3~	26.7	25.0	40.8	1750	2 x 4G4+2x0.75	400 / 460
	PE 110/6	IE3	2, 3, 4	460 3~	12.0	11.0	21.1	1180	10G2.5	350 / 390
151E-CB2	PE 75/4	IE3	4	460 3~	8.2	7.5	13.8	1750	10G2.5	180 / n.a.
	PE 90/4	IE3	2, 3	460 3~	9.8	9.0	15.8	1750	10G1.5	200 / n.a.
	PE 105/4	IE3	1	460 3~	11.4	10.5	17.7	1750	10G1.5	210 / n.a.
	PE 35/6	IE2	1, 2, 3, 4	460 3~	4.0	3.5	6.3	1750	7G1.5	170 / n.a.
200G-CB1	PE 90/6	IE3	3, 4	460 3~	10.0	9.0	18.8	1180	10G1.5	390 / 430
	PE 110/6	IE3	1, 2	460 3~	12.0	11.0	21.1	1180	10G2.5	390 / 430
	PE 130/6	IE3	1	460 3~	14.2	13.0	23.7	1180	10G2.5	390 / 430
201G-CB2	PE 130/6	IE3	6	460 3~	14.2	13.0	23.7	1180	10G2.5	390 / 430
	PE 160/6	IE3	4, 5	460 3~	17.5	16.0	28.4	1180	10G2.5	400 / 440
	PE 200/6	IE3	2, 3	460 3~	21.5	20.0	32.7	1180	2 x 4G4+2x0.75	460 / 500
	PE 120/8	IE3	1, 2	460 3~	13.5	12.0	23.7	870	10G1.5	400 / 440


* P₁ = potencia absorbida de la red. P₂ = potencia en eje del motor. **Sin / con camisa de refrigeración; incluye 15 m cable. Consultar datos para otras tensiones.

Rango de trabajo con impulsor Contrablock



* Caudal nominal mínimo Q

Rango de trabajo con impulsor vortex



Utilice nuestro programa ABSEL para la selección del equipo idóneo.

Características estándar y opcionales

Descripción	Standard	Opcional
Tensión de la red eléctrica	460 V 3~	220, 230, 380 V 3~*
Tolerancia a la tensión	± 10%	-
Rendimiento del motor	Premium Efficiency IE3 **	-
Clase de aislamiento	H	-
Arranque	Directo (DOL), estrella-triángulo (YΔ)	-
Certificaciones	Ex / ATEX	-
Junta mecánica (lado del fluido)	SiC-SiC-NBR	SiC-SiC-Viton
Junta mecánica (lado del motor)	SiC-C-NBR (80C - 150E), SiC-SiC-NBR (100G - 201G)	-
Anillos tóricos	NBR	Viton (juntas exteriores)
Cables	H07RN8-F	Cables apantallados EMC
Longitud de cable (m)	10	20, 30
Recubrimiento protector	Resina epoxídica de 2 componentes 120 µm	Resina epoxídica 2 componentes 400 µm
Preparación para sistema de elevación	Asa de elevación	-
Refrigeración	Auto-refrigeración (80C a 150E); por el medio (100G a 201G))	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (100G a 201G)
Instalación	Sumergida	En seco *** o transportable

* Sólo en algunos motores. Consultar. ** Ver tabla de datos técnicos. *** Excepto XFP 80E y 81E.

Sistemas de vigilancia

Descripción		Standard	Opcional
Motor (temperatura)	Interrupción bimetalico en bobinado Termistor PTC en bobinado	● -	- ●*
Juntas (estanqueidad)	Detector de humedad (DI) en el motor y en las cámaras selladas (80C a 150E) Detector de humedad (DI) en el motor y en las cámaras de aceite (100G a 201G)	● ●	- -

Son necesarios relés para detección de temperatura y fugas. Ver tabla de accesorios.

* Debe seleccionarse cuando la bomba trabaja con VFD.

Materiales

Elemento	Material	Opcional
Alojam. motor	Fund. gris EN-GJL-250	-
Voluta	Fund. gris EN-GJL-250	EN-GJL-250 revestimiento cerámico*
Impulsor	Fund. gris EN-GJL-250	Inox. 1.4470 (AISI 329)*, EN-GJL-250 endurecimiento por llama o revestimiento cerámico*
Placa base	Fund. gris EN-GJL-250	Inox. 1.4470 (AISI 329)*, EN-GJL-250 endurecimiento por llama o revestimiento cerámico*
Eje del motor	Inox. 1.4021 (AISI 420)	-
Asa de izado	Inox. 1.4401 (AISI 316)	-
Tornillería	Inox. 1.4401 (AISI 316)	-

* Sólo en algunos modelos. Consultar.

Accesorios

	Descripción	Tamaño	XFP	Nº artículo
Instalación fija - sumergida con sistema de acoplamiento automático Sulzer	Pedestal* (fundición gris EN-GJL-250). Codo 90° fundido en una pieza (un solo tubo guía) - conexión brida DIN	DN 80	80C - 81E	62320649
		DN 100	100C - 100G	62320652
		DN 100 (gran altura)	101G	DPR31211A
		DN 150	150E - 150G	62320655
		DN 200	201G	62320658
	Codo 90° fundido en una pieza (un solo tubo guía) - conexión rápida/abrazadera	DN 80 (tubo Ø90 mm)	80C - 81E	62320650
		DN 100 (tubo Ø109 mm)	100C - 100G	62320653
		DN 100 gran altura (Ø109 mm)	101G	DPR32211A
		DN 100 (tubo Ø115 mm)	100C - 100G	62320654
		DN 150 (tubo Ø160 mm)	150E - 150G	62320656
	Codo 90° fundido en una pieza (tubo guía doble) - conexión brida DIN	DN 80	80C - 81E	62325025
		DN 100	100C - 101G	62325026
		DN 150	150E - 150G	62325027
		DN 200	201G	62325028
Tornillería soporte pedestal versión un solo tubo guía (acero galvanizado)		80C - 81E	62610632	
		100C - 101G	62610633	
		150E - 150G	62610635	
		201G	62610883	
versión un solo tubo guía (acero inoxidable)		80C - 81E	62610899	
		100C - 101G	62610637	
		150E - 150G	62610639	
		201G	62610862	
versión tubo guía doble (acero galvanizado)		80C - 81E	62615053	
		100C - 101G	62615054	
		150E - 150G	62615055	
		201G	62615056	
Pernos anclaje base pedestal tubo guía doble o simple (acero galvanizado)		80C - 101G	62610775	
		150E - 150G	62610784	
		201G	62610785	
Cadena (acero inoxidable) incluye grillete Límite de carga de trabajo (WLL) 320 kg	1,6 m	Consulte los pesos de la bomba para la selección	310101395001	
	3,0 m			
	4,0 m			
	6,0 m			
7,0 m	310101236003			
Límite de carga de trabajo (WLL) 400 kg	3,0 m	Consulte los pesos de la bomba para la selección	310101236013	
	4,0 m			
	6,0 m			
	7,0 m			
Límite de carga de trabajo (WLL) 630 kg	3,0 m	Consulte los pesos de la bomba para la selección	310101236016	
	4,0 m			
	6,0 m			
	7,0 m			
			310101236033	
			310101236034	
			310101236036	
			310101236037	
Instalación fija - en seco (horizontal)	Soporte horizontal (EN-GJL-250) soporte para cuerpo de la bomba y voluta con pernos de anclaje y amortiguador de vibraciones	80C, 81C	61825023	
		80C **, 81C, 100C	61825033	
		81E ***	61825038	
		100E	61825030	
		150E, 151E	61825031	
		101G	61825036	
		100G, 101G **, 150G, 201G	61825037	
(vertical)	Base de apoyo al suelo	80C, 81C	61355014	
		81E **	61355020	
		100C	61355015	
		100E	61355021	
		150E, 151E	61355022	
		101G	61355024	
		100G, 101G **, 150G, 201G	61355023	
Adaptador (necesario con base de apoyo)		80C ***	62665347	
		100C ***	62665348	
Transportable	Base de apoyo al suelo	80C, 81C, 100C	61355016	
		80E & 81E	61355017	
		100E	61355018	
		150E, 151E	61355019	
		101G	61355026	
		100G, 101G **, 150G, 201G	61355025	
General	Protección catódica (ánodos de zinc)		80C - 201G	13905000
	Relé para protección de fugas Gama ABS CA 461	110 - 230 VAC	80C - 201G	16907010
		18 - 36 VDC, SELV		16907011
	Relé para detección de temperatura y fugas Gama ABS CA 462	110 - 230 VAC	80C - 201G	16907006
18 - 36 VDC, SELV			16907007	

*Tubo guía no incluido **Bomba versión vortex (VX) *** Sólo con motor PE 80/2