

Il compressore è di tipo centrifugo mono-stadio ad alta efficienza ed elevata affidabilità per la produzione di aria a bassa pressione oil-free.

Caratteristiche costruttive

Motore elettrico ad alta velocità

Il motore elettrico ad alta frequenza e velocità variabile è montato orizzontalmente. Il motore è raffreddato ad aria tramite una ventola calettata direttamente sull'albero e gli avvolgimenti sono protetti da sensori Pt-100 monitorati dal sistema per il controllo locale.

Lato aria

La turbina è stata progettata per ottimizzare le prestazioni ed è realizzata a partire da un blocco unico in lega di alluminio ad elevata resistenza. La voluta e gli altri componenti principali sono realizzati in alluminio pressofuso. Una tenuta senza contatto tra il lato aria e il motore riduce al minimo le perdite per mantenere la massima efficienza.

Variatore di frequenza

Il controllo della portata è garantito da un variatore di frequenza incorporato che compensa anche le variazioni della pressione di uscita e delle condizioni ambientali di aspirazione. L'avviamento tramite variatore di frequenza elimina i picchi di corrente in avviamento.

Cuscinetti magnetici attivi

Due cuscinetti radiali e due cuscinetti assiali supportano il rotore. Il sistema di controllo dei cuscinetti magnetici utilizza i dati forniti da sensori multipli per gestire in modo continuo la posizione del rotore.

Valvola di sfiato

La valvola di sfiato è montata all'interno di una cabina di insonorizzazione con una ulteriore attenuazione fornita da un silenziatore integrato.

Cabina di insonorizzazione

La cabina protegge i componenti elettrici e meccanici e fornisce una efficace attenuazione del rumore prodotto dalla macchina. La cabina è realizzata in acciaio zincato. Adatta per uso interno (IP 33D).

Componenti integrati

I filtri dell'aria di raffreddamento e i silenziatori dell'aria di raffreddamento del motore sono tutti integrati nel corpo principale.

Controllo del compressore

Controllo locale

L'interfaccia uomo-macchina (HMI) integrata esegue il controllo e il monitoraggio per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente della macchina. La portata può essere controllata direttamente dall'operatore; in alternativa, il turbocompressore può seguire un valore di riferimento predefinito. L'HMI locale utilizza un touch screen a colori per consentire all'operatore l'accesso ai parametri.



Connessioni

Nella macchina sono integrati il controllo analogico e digitale e le connessioni di monitoraggio. Connessioni Fieldbus come Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP e EtherNet/IP sono disponibili come opzioni.

Connessioni remote

Come opzione, è possibile ordinare un sistema protetto di connessione da remoto per agevolare la manutenzione e il monitoraggio.

Opzioni

È possibile scegliere varie opzioni per rispondere a requisiti speciali riguardanti, ad esempio, la temperatura, gli ambienti polverosi e i luoghi con un elevato tasso di umidità.

Accessori

Sulzer fornisce gli accessori per l'installazione, tra cui giunti flessibili, valvole, silenziatori e filtri dell'aria.

Test di performance

I test di performance del compressore vengono condotti su ciascuna macchina prodotta e vengono emessi i certificati per confermarne la conformità. I test avvengono presso la sala prove dello stabilimento Sulzer. Il rendimento è garantito con una tolleranza di fabbricazione di $\pm 2\%$ e una tolleranza di misurazione secondo ISO 5389. Facoltativamente, i test possono essere eseguiti in totale conformità alla ISO 5389 e/o alla presenza del cliente.




Certificazione e normative

Il prodotto rispetta la certificazione CE ed è conforme a:

- Direttiva Macchine (DM) 2006/42/CE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva CEM) 2014/30/EU

Il prodotto è progettato e fabbricato in conformità alla norma EN 61800-3 ed è destinato all'utilizzo in secondo ambiente, es. nelle aree industriali.

Rendimento




Condizioni per l'installazione ⁽¹⁾

Altitudine	
Altitudine massima	2500 m s.l.m. ⁽²⁾
Qualità dell'aria	
Vapori chimici consentiti	IEC 60721-3-3 classe 3C3
Condizioni ambientali	
Intervallo della temperatura ambiente ⁽¹⁾	Min. -10 °C, max. +45 °C
Umidità relativa ambient	< 95 %, senza formazione di condensa, fenomeni corrosivi né gocciolamento di acqua
Condizioni di aspirazione	
Intervallo di temperatura dell'aria per l'aria di processo in ingresso	Min. -30 °C, max. +50 °C

⁽¹⁾ Sulzer dovrà approvare eventuali applicazioni al di fuori dei criteri indicati.

⁽²⁾ 2000 m s.l.m. per i compressori da 690 V

Dimensioni



Dati del compressore

HST 30	-36-1-190	-36-1-250	-36-1-300	-46-1-190	-46-1-250	-46-1-300	
Portata d'aria [Nm ³ /h]	2500-9000	2500-9600	2500-9800	3000-11500	3000-11800	3000-12000	
Incremento di pressione [kPa]	30-85	30-90	30-90	30-75	30-90	30-90	
Livello rumorosità [dB]	73	72	72	73	72	72	
Alimentazione di ingresso [kW]	190	250	300	190	250	300	
Alimentazione elettrica [V]	380-690	380-690	380-690	380-690	380-690	380-690	
Frequenza alimentazione di ingresso [Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
400 V	Corrente di alimentazione massima [A] ⁽¹⁾	301	397	476	301	397	476
	Dimensioni dei cavi [mm ²]	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)
	Dimensioni dei fusibili [A]	400	500	630	400	500	630
500 V	Corrente di alimentazione massima [A] ⁽¹⁾	241	317	381	241	317	381
	Dimensioni dei cavi [mm ²]	3x120+70	3x185+95	2x(3x120+70)	3x120+70	3x185+95	2x(3x120+70)
	Dimensioni dei fusibili [A]	315	400	500	315	400	500
690 V	Corrente di alimentazione massima [A] ⁽¹⁾	175	230	276	175	230	276
	Dimensioni dei cavi [mm ²]	3x70+35	3x120+70	3x150+70	3x70+35	3x120+70	3x150+70
	Dimensioni dei fusibili [A]	200	315	315	200	315	315
Peso [kg]	1570	1570-1630	1630-1670	1600	1600-1660	1630-1690	

HST 30	-58-8-190	-58-8-250	-58-8-300	
Portata d'aria [Nm ³ /h]	3800-14000	3800-14300	3800-15000	
Incremento di pressione [kPa]	30-60	30-75	30-75	
Livello rumorosità [dB]	73	73	74	
Alimentazione di ingresso [kW]	190	250	300	
Alimentazione elettrica [V]	380-690	380-690	380-690	
Frequenza alimentazione di ingresso [Hz]	50/60	50/60	50/60	
400 V	Corrente di alimentazione massima [A] ⁽¹⁾	301	397	476
	Dimensioni dei cavi [mm ²]	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)
	Dimensioni dei fusibili [A]	400	500	630
500 V	Corrente di alimentazione massima [A] ⁽¹⁾	241	317	381
	Dimensioni dei cavi [mm ²]	3x120+70	3x185+95	2x(3x120+70)
	Dimensioni dei fusibili [A]	315	400	500
690 V	Corrente di alimentazione massima [A] ⁽¹⁾	175	230	276
	Dimensioni dei cavi [mm ²]	3x70+35	3x120+70	3x150+70
	Dimensioni dei fusibili [A]	200	315	315
Peso [kg]	1620	1620-1680	1650-1710	

⁽¹⁾ La corrente di alimentazione massima viene calcolata utilizzando la tensione nominale. Le dimensioni di cavi e fusibili sono raccomandazioni, dipendono dalla corrente di alimentazione e si riferiscono a cavi valutati idonei fino a 70 °C.

Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente.