

Tauchmotorrührwerk Typ ABS RW 480

SULZER

50 Hz

Das Tauchmotorrührwerk Typ ABS RW 480 ist besonders für die speziellen Anforderungen bei der Homogenisierung von Abwasserschlämmen sowie Kosubstraten und Gülle ausgelegt.

Beschreibung

Die Tauchmotorrührwerke sind als kompakte, druckwasserdichte Aggregate, inklusive Propeller und angegossener Halterung zur Installation am Leitrohr ausgeführt. Die Rührwerke sind in folgender Materialausführung erhältlich: EC = Graugussausführung mit Edelstahlpropeller erhältlich.

Maximale Mediumtemperatur bei Dauerbetrieb = 40 °C.

Motor

3-Phasen Drehstromkäfigläufer-Motor, 4-polig, 50 Hz, Isolationsklasse F, max. Tauchtiefe 20 m.

Propeller

Das Rührwerk ist mit einem speziellen 2-Blatt Propeller ausgerüstet. Dieser Propeller erzeugt starke Strömung in radialer und axialer Richtung und vereint alle notwendigen Eigenschaften für die Homogenisierung von Schlämmen.

Solids deflection ring

Der patentierte SD-Ring schützt die Gleitringdichtung vor Schäden durch Eindringen von Fest- und Faserstoffen.

Lagerung

Alle Lager sind dauergeschmiert und wartungsfrei. Die rechnerische Lebensdauer beträgt mehr als 100.000 Stunden.

Getriebe

Robustes, dauerfestes Planetengetriebe mit hohem Wirkungsgrad. Die rechnerische Lebensdauer beträgt mehr als 100.000 Stunden.

Wellenabdichtung

Gleitringdichtung: Siliziumkarbid / Siliziumkarbid, O-Ringe / Wellendichtung: NBR.

Dichtungsüberwachung

DI-System mit Sensor im Anschlussraum und im Getriebegehäuse.

Temperaturüberwachung

TCS-Thermo-Control-System mit Temperaturbegrenzer in der Wicklung; öffnet bei 140 °C.

Kabel

10 m abwasserresistentes CSM Material.

Optionen

Ex-geschützte Ausführung, Dichtungen in Viton, PTC oder PT 100 in der Wicklung.

Zubehör

Fangbügel, Vibrationsdämpfer.

Gewicht

163 kg (A 75/4), 169 kg (A110/4).



Merkmale

- Hocheffizientes Tauchmotorrührwerk für die Homogenisierung von hoch konzentrierten Abwasserschlämmen sowie Kosubstraten und Gülle
- Reduzierte Energiekosten durch eine optimierte Motortechnik mit hohem Getriebewirkungsgrad
- Auch bei hohen oder wechselnden Trockensubstanzanteilen wird eine Überlastung des Motors vermieden
- Reduzierte Rührzeiten
- BVerzopfungsfreier 2-Blatt Propeller für reduzierte LCC Lebenszykluskosten

Technische Daten

Motor	A 75/4	A 110/4
Motornennleistung (kW)	7,5	11,0
Nennstrom bei 400 V (A)	14,8	21,8
Propellerdrehzahl (min ⁻¹)	446 - 493	517 - 539
Motorwirkungsgrad (%)	86,9	84,9
Leistungsfaktor	0,84	0,86

Rührwerke Leistungstabelle

Rührwerk	Propellerleistung P _p in kW	Motor kW
4811	4,8	7,5
4812	5,9	7,5
4813	6,5	7,5
4814	7,0	11,0
4815	8,8	11,0

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoffe
Motorgehäuse	EN-GJL-250
Halterung	EN-GJS-400-18 lackiert / Polyamid (CF-8M)
Motorwelle/Propellerwelle	1.4021 / 1.4418
Propeller	1.4571 (AISI 316)
Befestigungselemente	1.4401 (AISI 316)

www.sulzer.com

RW 480 50Hz de (09.2018), Copyright © Sulzer Ltd 2018

Dieses Dokument übernimmt keinerlei Gewährleistungen oder Garantien. Bitte nehmen Sie für eine Beschreibung der mit unseren Produkten verbundenen Gewährleistungen und Garantien Kontakt mit uns auf. Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise werden separat zur Verfügung gestellt. Änderungen aller in dieser Broschüre enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.